

הוראות הרכבה


לקוח נבדק,

בטרם תתחיל את תהליך הרכבתה של סורגית, אנא הקפד לקרוא את הוראות הרכבה במלואן. אנו בטוחים שאם תעשה כן, תהליך ההרכבה יהיה ברור, קל ומהיר יותר. בכל מקרה בו יש לך שאלה כלשהי או אם נתקלת בבעיה כלשהי, אנא צור קשר עימנו ואנו נסייע לך ככל שניתן.

מאיד אלוותק
במחלקת האבטיחות


- בשלב הראשון, נכין את הכלים הדרושים להרכבתה של "סורגית". להלן רשימת הכלים להם תזדקק במהלך הרכבת "סורגית":
 - מקדחה רגילה
 - מקדח לבטון בקוטר 8 מ"מ
 - מברג פיליפס
 - מפתח שטוח/גביע בקוטר 8 מ"מ
 - פטיש
 - חבל דק לקשירת הסורג במהלך התקנתו
 - לורד/טוש לסימון
- קשור את צדו האחד של החבל אל "סורגית" ואילו את צדו השני של החבל לנקודה קבועה בחדר.
- הוצא את "סורגית" אל מחוץ לחלון והצמידה לקיר החיצוני כשהיא מכסה את כל פתחו של החלון באופן סימטרי.
- סמן בעזרת טוש את המוטות האופקים והאנכיים עליהם יורכבו "סורגית" (ראה איורים 3 או 4).
- הסר את "סורגית" מן החלון והכניסה אל החדר.
- הרכב את כל התפסים על "סורגית" כמתואר באיור 1. הרכבתו של כל תפס מתוארת באיור מספר 2. בשלב זה, אין צורך לחזק עד הסוף את האומים המעגלים את התפס ל"סורגית" אלא לדאוג רק לתפסתם כך שיתאפשר לתפסים לנוע בחופשיות על גבי מוט ה"סורגית".
- יש להרכיב את התפסים לפי המיקומים כמתואר באיור 3. במקרה בו גובה החלון עולה על גובהה של סורגית (עד 10 ס"מ מרווח) מיקום התפסים יהיה כמתואר באיור 4.

עיגון "סורגית" לחלון הגבוה ממנה



איור 4

מיקום התפסים בעיגון "סורגית"



איור 3
"סורגית" 160 ס"מ ומעלה


התפס על כל חלקיו מורכב על גבי "סורגית"



איור 2

"סורגית" עד 150 ס"מ

התפסים מורכבים ע"ג "סורגית" קורת החיזוק פונה כלפי חוץ



איור 1

"סורגית" עד 110 ס"מ

- הוצא את "סורגית" אל מחוץ לחלון והצמד אותה אל הקיר ("סורגית" עדיין קשורה בחבל לפינה קבועה כלשהי בחדר).
- סמן בעזרת הטוש את המקומות במשקוף בהם עליך לקדוח חורים אשר לתוכם יוכנסו הדיבלים.
- קדח את החורים בעזרת המקדח והמקדחה (במקרה של קיר שיש/אבן יש להשתמש במקדח המתאים).
- הכנס את הדיבלים לחורים שזה עתה קדחת בעזרת הפטיש.
- באמצעות מברג הפיליפס, הרכב את התפסים למשקוף החלון באמצעות הברגת הברגים לדיבלים.
- חזק באופן סופי את האומים בעזרת המפתח הפתוח/מפתח הגביע.

הוראות בטיחות

- יש לוודא שהמרחק בין החור שנקדח במשקוף לצורך עיגון תפס "סורגית" לבין שולי הקיר החיצוניים אינו קטן מ 4 ס"מ. במידה והקיר עשוי מבלוקים מסוג איטונג, יש להודיע על כך לחברה על מנת שתוכל לספק ללקוח בריגים ודיבלים המתאימים לקיר זה.
- במקרה של חלון אשר גובהו עולה על גובהה של "סורגית" יש להקפיד שהמרווח הנותר ללא "סורגית" לא יעלה על 10 ס"מ וכמו כן יש להרכיב את שני התפסים העליונים על המוט העליון ביותר של "סורגית".
- לאחר הרכבתה, "סורגית" חייבת להיות צמודה לקיר החיצוני ללא שום מרווח.
- "סורגית" נועדה להגן מפני נפילות חלילה, אין לעשות בה שום שימוש אחר ואין לתלות עליה שום אובייקט.
- "סורגית" אינה מיועדת לשמש כמעקה ולכן אין לעשות בה שימוש כזה.
- יש להקפיד ולהרכיב את כל החלקים המצויים בערכת ההרכבה ללא יוצא מן הכלל.
- מומלץ לתחזק מדי חצי שנה את החלקים המחברים את התפסים לסורגית (דיסקות ואומים) באמצעות ריסוס בתכשיר למניעת חלודה.
- בתום תהליך ההרכבה, יש לנענע את "סורגית" ליד כל תפס כדי לוודא שהתפסים אכן מעגנים את "סורגית" למשקוף כראוי וזאת ללא שום תזוזה של התפס. במקרה של ספק קל יש להתייעץ עם בעל מקצוע או להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות.

הגבלת אחריות

- ברכישתו של הלקוח את סורגית ובהרכבתה ישנה הסכמה מצדו לתנאים הבאים:
- "סורגית" אחראית לפיצוי הלקוח במקרה של פגם בייצור בלבד. במקרה זה החברה מתחייבת לתיקון המוצר או להחלפתו בהתאם לשיקוליה. פרט לכך, "סורגית" לא תפצה לקוח מעבר למחיר אותו שילם הלקוח עבור המוצר.
 - "סורגית" אינה נושאת באחריות לשום נזק כספי, ישיר או עקיף הנגרם ללקוח עקב שימוש כלשהו ב"סורגית".
 - הרכבתה של "סורגית" הינה באחריות המלאה של הלקוח על כל המשתמע מכך. "סורגית" לא תכיר בשום נזק שיגרם חלילה ללקוח עקב הרכבה לקייה או פגם כלשהו בקיר עליו מורכבת סורגית.
 - אחריות "סורגית" לפגם כלשהו תקפה במידה והלקוח הודיע לחברה על הפגם בתוך 14 יום מרגע קבלת המוצר.



התקשרו
 עכשיו: **1-700-705-005**
www.soragit.co.il • E-mail: sales@soragit.co.il